




TRÉMIE ÉLÉVATRICE TRE 150-250

Elevating hoppers TRE 150-250 Elevator Trichter TRE 150-250



29



Trémie élévatrice standard					
Type	Capacité LT Fassungsvermögen der Vanne Tank capacity	A	B	C	D
TE.20.140	140	1790	630	670	200
TE.30.180	180		730		300
TE.20.210	210		800	820	200
TE.30.250	250		900		300

Trémie élévatrice allongée					
Type	Capacité LT Fassungsvermögen der Vanne Tank capacity	A	B	C	D
TE.1.20.140	140	2350	630	670	200
TE.1.30.180	180		730		300
TE.1.20.210	210		800	820	200
TE.1.30.250	250		900		300





CHARGEURS AUXILIAIRES MOTORISÉS

Motorised auxiliary loaders Motorisierte Hilfslader

- Avec bande en matériel anti-usure. Avec bande qualité spéciale pour transport de produits alimentaires ou pharmaceutiques.

Matériel de construction : acier peint ou acier inox

Élément moteur : motoréducteur avec liaison directe.

Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz. Autre tension et/ou fréquence : sur demande.
H = en fonction du distributeur à alimenter.

- With level control.


Manufactured from steel or stainless steel. **Voltage** : 230 V - 50 Hz
Special voltage and frequency are available. Protection degree IP 54

- Ausführung mit verschleißfestem Förderband.

Ausführung zur Beschokung von Produkten der Lebensmittel oder Pharma-Industrie mit Förderband aus speziellem Material. **Material** : Lackierter Stahl - Edelstahl

Motorgruppe : Getriebemotor.

Speisespannung : 230 V - 50 Hz. Auf Anfrage für weitere Spannungen/
Frequenzen lieferbar. H = abhängig vom zu befüllenden Gerät.



Capacité trémie Tank capacity Bunkervolumen	A	H	L	Nbre trous	B	h	Amp. max A 380/220 V	Puissance CV KW	
15 dm ³	250	260	552	3	80	suivant installation nach Aufstellung according installation	0,45/0,78	0,12	0,09
40 dm ³	495	435	790	4	203		0,38/0,66	0,12	0,09
80 dm ³	560	475	1080	4	303		0,78/1,35	0,25	0,18
200 dm ³	635	622	1080	4	303		0,63/1,1	0,25	0,18
275 dm ³	635	792	1080	4	303		0,63/1,1	0,25	0,18

CHARGEURS AUXILIAIRES VIBRANTS

Vibrating auxiliary loaders Vibrierende Hilfslader

- **Matériel de construction** : acier peint ou acier inox

Tension d'alimentation : 220 V - 50 Hz.

Autre tension et/ou fréquence : sur demande.

Degré de protection IP 54.

- **Production metal** : painted steel or stainless steel.

Supply voltage : 220-380 V - 50 Hz.

Other tension or frequency are available.


Protection degree IP 54.

- **Material** : angestrichener Stahl oder oxydationsfreier Stahl.

Versorgungsspannung : 220 V / 50 Hz


Auf Anfrage für weitere Spannungen/Frequenzen lieferbar.

Schutzklasse IP 54 lieferbar.




Capacité trémie Tank capacity Bunkervolumen	A	B	H	H1	H2	L	L1	Cof.de cde Control U. Steuergehä	Freq.
100 dm ³	560	450	645	360	285	960	880	EL 8/5	3000





Hoppers Trichter



- Complet avec palpeur de niveau. Exécution en acier normal ou inox.
Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz. Autre tension et/ou fréquence : sur demande.
Degré de protection IP 54.
- With level control. Manufactured from steel or stainless steel.
Voltage : 230 V - 50 Hz. Special Voltage and frequency are available.
Protection degree IP 54 .
- Ausführung mit Fullstandsüberwachung. Ausführung aus Stahl oder Edelstahl Stahl.
Speisespannung : 230 V - 50 Hz. Auf Anfrage für weitere Spannungen/frequenzen lieferbar.
Schutzklasse IP 54 lieferbar.

Type	Capacité trémie Tank capacity Bunkervolumen	A	B	H	h	Conso. max A
TR 10	10 dm ³	250	250	300	suivant installation nach Aufstellung according installation	0,08
TR 25	25 dm ³	400	400	360		0,2
TR 50	50 dm ³	450	450	420		0,2
TR 100	100 dm ³	580	580	565		0,2
TR 200	200 dm ³	750	750	720		0,2